

O mastro telescópico de 101 usos

Clark Masts está produzindo estes mastros sem parar desde o ano 1959. No mundo inteiro há milhares de mastros QT.

O mastro QT é muito popular graças ao seu conceito. O mastro é leve porque está construído em alumínio. A bomba manual



integrada facilita a extensão do mastro com ar comprimido. Há uma ventosa para deixar escapar o ar para assim baixar o mastro. Para uma extensão permanente é possível de bloqueiar cada secção. Quando haja muito vento recomendamos o uso de material de ancoragem e o anel de suporte.



Uma operação silenciosa, suave e fácil

As características que fazem do QT um equipamento útil e atrativo são :

1. Secções anodizadas em alumínio
2. Bomba manual
3. Perno de montagem M8
4. Tampão de drenagem
5. Ventosa
6. Parafuso para bloqueiar as secções
7. Anel de suporte
8. Parafuso de aperto rápido

Escolha o melhor mastro QT para o seu objectivo

MODELO MASTRO	No. Cat.	Altura estendida	Altura recolhida	Carga máxima	Ø Seção mais baixa	Número de seções	Peso do mastro	Acabamento
QT4/HP	8285	4,25m	1,10m	4,5 kg	2 1/2" 63,5 mm	6	6,3 kg	tinta amarela
CQT4/HP	25929	4,25m	1,10m	4,5 kg	2 1/2" 63,5 mm	6	6,3 kg	anodizado natural
SQT4/HP	9504	4,00m	1,00m	6,0 kg	3" 76,2 mm	7	7,5 kg	tinta amarela
CSQT4/HP	25931	4,00m	1,00m	6,0 kg	3" 76,2 mm	7	7,5 kg	anodizado natural
QT6/HP	8286	6,10m	1,50m	4,5 kg	2 1/2" 63,5 mm	6	8,2 kg	tinta amarela
CQT6/HP	25933	6,10m	1,50m	4,5 kg	2 1/2" 63,5 mm	6	8,2 kg	anodizado natural
SQT6/HP	9459	6,10m	1,90m	10,0 kg	2 1/2" 63,5 mm	4	7,3 kg	tinta amarela
CSQT6/HP	10865	6,00m	1,90m	20,0 kg	3" 76,2 mm	4	7,3 kg	anodizado natural
SQT8/HP	33500	7,95m	1,80m	10,0 kg	3" 76,2 mm	6	11,5 kg	tinta amarela
CSQT8/HP	33501	7,95m	1,80m	10,0 kg	3" 76,2 mm	6	11,5 kg	anodizado natural
QT9/HP	8287	9,00m	1,95m	4,5 kg	2 1/2" 63,5 mm	6	10,5 kg	tinta amarela
CQT9/HP	25935	9,00m	1,95m	4,5 kg	2 1/2" 63,5 mm	6	10,5 kg	anodizado natural

SQT9/HP	9451	8,80 m	1,95 m	10,0 kg	3" 76,2 mm	6	12,2 kg	tinta amarela
CSQT9/HP	25158	9,00 m	2,25 m	18,0 kg	3" 76,2 mm	5	12,2 kg	anodizado natural
QT10/HP	25937	10,00 m	2,10 m	4,5 kg	2 1/2" 63,5 mm	6	11,0 kg	tinta amarela
CQT10/HP	25938	10,00 m	2,10 m	4,5 kg	2 1/2" 63,5 mm	6	11,0 kg	anodizado natural
SQT10/HP	25525	10,15 m	2,20 m	10,0 kg	3" 76,2 mm	6	13,0 kg	tinta amarela
CSQT10/HP	17923	10,15 m	2,20 m	10,0 kg	3" 76,2 mm	6	13,0 kg	anodizado natural
QT12/HP	8388	11,55 m	2,00 m	2,5 kg	3" 76,2 mm	8	13,2 kg	tinta amarela
CQT12/HP	25941	11,55 m	2,00 m	2,5 kg	3" 76,2 mm	8	13,2 kg	anodizado natural
SQT12/HP	25943	12,20 m	2,70 m	10,0 kg	3" 76,2 mm	6	10,0 kg	tinta amarela
CSQT12/HP	25944	12,20 m	2,70 m	10,0 kg	3" 76,2 mm	6	10,0 kg	anodizado natural
QT15/HP	9479	15,00 m	2,80 m	2,5 kg	3" 76,2 mm	7	18,0 kg	tinta amarela
CQT15/HP	25947	15,00 m	2,80 m	2,5 kg	3" 76,2 mm	7	18,0 kg	anodizado natural
SQT15/HP	25519	15,00 m	2,80 m	10,0 kg	3 1/2" 88,9 mm	7	21,0 kg	tinta amarela
CSQT15/HP	25949	15,00 m	2,80 m	10,0 kg	3 1/2" 88,9 mm	7	21,0 kg	anodizado natural

Acessórios para montar o mastro QT

MONTAGEM NO CHÃO



Tripé MK IV No. Cat. 9427

Este tripé é muito estável e dobrável para a armazenagem. Pode ser desmontado sem ferramentas para facilitar o transporte. Pode ser usado para mastros até 15 metros.



Tripé MK V
No. Cat. 25164

Este tripé pode ser usado para mastros de 6 metros ou menos. É similar ao modelo MK IV mas tem pés mais curtos.

MONTAGEM EM UM VEÍCULO OU EM UM SHELTER

Suportes para fixação temporária

Estes suportes normalmente são usados em pares e servem para montar o mastro em qualquer superfície vertical. O mastro pode ser removido de maneira imediata.



No. Cat. 25960
(Suporte para fixação temporária de 2 1/2")
No. Cat. 2433
(Suporte para fixação temporária de 3")
No. Cat. 25961
(Suporte para fixação temporária de 3 1/2")



No. Cat. 1984
(Suporte para fixação permanente de 2 1/2")
No. Cat. 9920
(Suporte para fixação permanente de 3")
No. Cat. 25962
(Suporte para fixação permanente de 3 1/2")

Há uma gama completa de acessórios para montar mastros QT no campo, em veículos ou em shelters. A pedido podemos enviar mais detalhes técnicos.

CLARK MASTS™

Todos os pormenores nesta publicação podem ser mudados sem aviso prévio.

Distribuidor :

CLARK MASTS TEKSAM NV, Woudstraat 21, B-3600 Genk, Bélgica
Tel : +32 (0)89 38 44 72 - Fax : +32 (0)89 38 61 41 - E-mail : info@teksam.be - Website : www.clarkmasts.be

CLARK MASTS é uma divisão de Clark Masts Teksam NV

PIONEIRO EM MASTROS DE EXTENSÃO RÁPIDA